

Эмульсол ЭКС - А



Эмульсол ЭКС-А - представляет собой сбалансированную смесь нефтяных масел и эмульгаторов. Эмульсол ЭКС - А не содержит хлора, нитрита натрия и др. вредных компонентов. При смешении с водой эмульсол ЭКС - А образует стабильные эмульсии молочного цвета. Сбалансированное сочетание функционального пакета присадок и минерального масла обеспечивает хорошие характеристики продукта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эмульсол ЭКС - А применяется для отделения опалубки от бетона в виде водных эмульсий (заданной концентрации) для смазывания металлических форм в производстве железобетонных, пенобетонных и других строительных изделий.

Прямая эмульсия:

Рекомендуемые концентрации для приготовления прямых водных эмульсий	%
Эмульсол ЭКС-А	30-40
Раствор воды с калцен. содой	70-60

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает высокое качество формируемых изделий.
- Высокая адгезия смазочного материала к металлу.
- Обладает отличными смазывающими свойствами за счет высокого содержания масла.
- Высокая стабильность эмульсии.
- Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.
- Не содержит соединений нитритов, хлора, бора.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Ж/д и авто/цистерны
- Пластиковые контейнеры
- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров

Продукт производится по стандарту:
ТУ 0258-001-50147808-2015

Наименования показателя	Норма по ТУ
Внешний вид	Темно-коричневого цвета
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	190
Стабильность эмульсии: в течение 3 часов выделяется масло, %, не более	0,8
Кислотное число, мг КОН/г, не более	8-10
Коррозия на медной пластинке	2с
Массовая доля воды, %, не более	2