

Масло промышленное И-12А



И-12А - промышленное минеральное масло без присадок, полученное путем селективной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло промышленное И-12А предназначено для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, смазывания веретенных подшипников, для поршневой группы аммиачных компрессоров, они также могут применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Промышленное масло И-20А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Могут использоваться в качестве базового компонента при изготовлении масел с

присадками, пластичных антифрикционных и консервационных смазок, эмульгирующихся составов, технологических смазок и жидкостей.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Масла обеспечивают снижение трения и износа контактирующих деталей.
- Отводят тепло от узлов трения
- Защищают детали от коррозии, очищают поверхности трения от загрязнений, служат уплотняющим средством.
- Обладают высокой стойкостью против окисления, хорошими деэмульгирующими свойствами.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Ж/д и авто/цистерны
- Пластиковые контейнеры
- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров

Продукт производится по стандарту:
ГОСТ 20799-88

Наименования показателя	Норма по ТУ
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	13-21
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	170
Температура застывания, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,02
Зольности, % не более	0,003