

Масло промышленное И-20А, И-30А, И-40А, И-50А



И-20А, И-30А, И-40А, И-50А - серия промышленных минеральных масел, полученных путем селективной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масла серии И-20А, И-30А, И-40А, И-50А предназначены для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, они также могут применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Промышленное масло И-20А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Для более суровых условий эксплуатации рекомендуется использовать гидравлические масла серий ВМГЗ-45, ВМГЗ-55.

Могут использоваться в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками, пластичных смазок.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Масла обеспечивают снижение трения и износа контактирующих деталей.
- Отводят тепло от узлов трения
- Защищают детали от коррозии, очищают поверхности трения от загрязнений, служат уплотняющим средством.
- Обладают высокой стойкостью против окисления, хорошими деэмульгирующими свойствами.
- Работоспособны при температуре от -5 до 70 °С при длительном режиме эксплуатации.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Ж/д и авто/цистерны
- Пластиковые контейнеры
- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров

Продукт производится по стандарту:
ГОСТ 20799-88

Наименования показателя	Норма по ТУ			
	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	29-35	41-51	61-75	90-110
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	200	210	220	225
Температура застывания, не выше	-15	-15	-15	-15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,03	0,05	0,05	0,05
Зольности, % не более	0,005	0,005	0,005	0,005