

## Масло резьбонарезное АРТИК-236С



### СОТС СОЖ АРТИК-236С

высокоэффективное смазочное охлаждающее средство для всех типов нарезаемых резьб.

Масло резьбонарезное АРТИК-236С на минеральной основе с добавлением высокоэффективных присадок.

Оно полностью соответствует всем нормам и обеспечивает прекрасные показатели в процессе работы. Оно полностью соответствует всем нормам и обеспечивает прекрасные показатели в процессе работы. Данная жидкость является однородной и имеет темно-коричневый цвет.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло резьбонарезное АРТИК-236С используется с резьбонарезным ручным, электрическим инструментом и оборудованием для нарезки резьбы, производя охлаждающее действие при скоростной резке металла, обеспечивает чистоту поверхности резьбы, предотвращает припекания стружки и увеличивает срок службы резьбонарезных гребенок.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает высокое качество и чистоту резьбы
- Высокоэффективное смазывание и охлаждение.
- Быстрый и эффективный вывод стружки из рабочей зоны
- Высокие антикоррозионные характеристики.
- Облегчает процесс нарезания резьбы.
- Увеличивает срок службы резьбонарезного инструмента
- Не имеет в составе фосфор, хлор или азот.

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров
- Канистры 10 литров

**Продукт производится по стандарту:**  
ТУ 0258-006-50147808-2015

Наименования показателя	Норма по ТУ
Внешний вид	Однородная жидкость темно-коричневого цвета
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
Кислотное число мг КОН на 1 г, не более	2,0
Вязкость кинематическая при 50°С, мм <sup>2</sup> /с	1,0
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917 - чугун, сталь	выдерживает
Массовая доля серы, %, в пределах	1,0-2,0