

Масло турбинное Тп-22С марка 1



Масло ТП-22С марка 1- изготавливается из минеральных базовых масел с применением высокоэффективных присадок, которые улучшают антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойства, что увеличивает срок службы смазочного материала и сохраняет рабочий ресурс оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло ТП-22С марка 1- предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов газовых, паровых турбин, в центробежных и аксиальных турбокомпрессорах, а также применяется в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая стабильность против окисления продлевает срок службы масла и технологического оборудования.
- Эффективно защищают подшипники и внутренние части турбин от продуктов окисления масла, износа и коррозии, в процессе эксплуатации увеличивая при этом ресурс работы.
- Пассивация металла.
- Отличные деэмульгирующие свойства позволяют эксплуатировать масло даже в условиях повышенного обводнения.
- Обладает высокими эксплуатационными свойствами.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Ж/д и авто/цистерны
- Пластиковые контейнеры
- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров

Продукт производится по стандарту:
ТУ 0258-015-50147808-2017

Наименования показателя	Норма по ТУ
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	31,7
при 50 °С	21,3
Индекс вязкости, не менее	95
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	210
Температура застывания, не выше	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, не более	1
Массовая доля серы, %	0,05
Стабильность против окисления: массовая доля осадка, %	0,004
кислотное число, мг КОН/г	0,089
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	0,05
Кислотное число, мг КОН/г	0,01
Плотность при 15 °С, кг/м ³	870
Время деэмульсации, с	115