

Моторное масло М-10ДМ



Моторное масло М-10ДМ - предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.

Масло изготавливается на основе высококачественных минеральных базовых масел, с добавлением высокоэффективного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Моторное масло М-10ДМ – применяется в дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики, где требуется использование моторного масла соответствующего API CD и более ранних спецификаций.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлив с повышенным содержанием серы
- стабильно при высоких температурах.
- Имеет отличные антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные характеристики.
- Не утрачивает эксплуатационных свойств при длительной работе двигателя на форсированных режимах

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ:

Поставляется в:

- Ж/д и авто/цистерны
- Пластиковые контейнеры
- Бочки 216,5 литров
- Канистры 20 литров

Продукт производится по стандарту:
ГОСТ 8581-78

Наименования показателя	Норма по ТУ
Вязкость кинематическая при 100 °С мм ² /с:	15,4
Индекс вязкости, не менее	92
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже	240
Температура застывания, не выше	-20
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,2
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	900